

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



Direttiva 89/106/CE (D.P.R 246/93 e ss.mm.ii)

SECONDO SISTEMA 4 DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'



ECO FRANTUMAZIONI DI SABA ROBERTO & C. SNC

Sede legale e Stabilimento: Via Maltaneda – Loc. Maltana 07026 Olbia (OT).

Tel. 0789-31237 - P.IVA 02243990906

Email: info@4ssnc.it - Sito web: www.4secofrantumazioniolbia.it

**LA ECO FRANTUMAZIONI DI SABA ROBERTO & C. SNC,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

che gli aggregati riciclati individuati nel riquadro sottostante sono stati sottoposti alle Prove Iniziali di Tipo ed al Controllo della Produzione in Fabbrica in CONFORMITA' a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 89/106 CE Prodotti da Costruzione e relative modificazioni ed alle disposizioni dell'appendice ZA delle Norme Armonizzate applicabili, secondo Sistema 4 di Attestazione della Conformità.

CARATTERISTICHE DEL RISONE ECO 0/11

Norme applicabili	UNI EN 12620:2008 AGGREGATI PER CALCESTRUZZO
Aspetto	Granuli sciolti a composizione eterogenea
Nome commerciale	Risone Eco
Designazione secondo norma	Aggregato riciclato in Frazione Unica
Granulometria (d/D)	0/11
Caratteristiche prestazionali	L'aggregato riciclato soddisfa i requisiti della <i>UNI EN 8520-2 "Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620"</i>
Applicazioni	Il RISONE ECO 0/11 è ottenuto da rifiuti inerti provenienti da attività di costruzioni e demolizioni (rifiuti inerti da C&D) trattati nell'impianto di recupero della ECO FRANTUMAZIONI. L'aggregato riciclato RISONE ECO 0/11 può essere utilizzato solo nel confezionamento di calcestruzzi NON STRUTTURALI in quanto il <i>D.M. 14.01.2008 "Norme Tecniche sulle Costruzioni"</i>, prevede che gli aggregati riciclati grossi ottenuti da rifiuti inerti non pericolosi provenienti da macerie possono essere utilizzati solo nella produzione di calcestruzzi non strutturali nella percentuale del 100%. Il RISONE ECO 0/11 può essere pertanto impiegata nella produzione di manufatti non strutturali in cls Rck15 o come materiale non legato o legato con leganti idraulici (cemento) per riempimenti o sottofondi (es.: aggregato riciclato utilizzato tal quale o stabilizzato a cemento).

Le caratteristiche complete, del RISONE ECO 0/11, sono riportate nella "Etichetta CE" che si allega in copia.

Sig.r Sandro Saba Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Luogo e data di emissione